Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 28.03.2024

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционный пол с применением Sylomer и АкуЛайт



Площадь: 13 м2

Толщина конструкции: 150 мм

ΔLnw ~ 38 дБ

ΔLnw - индекс ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ звукоизоляции ударного шума, обеспечиваемый конструкцией

Звукоизоляция пола под стяжку. Используется для защиты ОТ УДАРНОГО И ВОЗДУШНОГО ШУМА.

Способ монтажа: влажный.

Используется при высоких динамических нагрузках на пол (например, в тренажерных залах). Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 80 мм уложенной на звукоизолирующее основание.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м2**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., грн.	Сумма, грн.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Sylomer SR 55 зеленый *лист 1200 x 1500 x 12,5 мм*	2.1	пог.м.	14749.86	30974.71
				итого: 30974.71 грн.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АКСЕССУАРЫ:				
Вибростек-М 100 *рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2)*	1	шт.	803.90	803.90
Ultrakustik VS Силиконовый нейтральный герметик *картридж, 290мл.*	5	шт.	264.50	1322.50
				итого: 2126.40 грн.
				ИТОГО: 33101.11 грн.


Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также плинируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
  Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
  (Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
  (это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
  (это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:



При устройстве конструкции применяются следующие материалы:

- Акустические плиты АкуЛайт;
- Эластомер Sylomer SR55;
- Прокладка Вибростек-М;
- Герметик Акуфлекс-ВС;
- Листы фанеры 9 мм;
- Армированная полиэтиленовая пленка;
- Цементно-песчаная смесь для устройства стяжки марки не ниже М300;
- Арматурная сетка с размером ячейки 50х50 мм и диаметром прутка 4 мм.

Используется при высоких динамических нагрузках на пол (например, в тренажерных залах). Конструкция состоит из слоя армированной цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 80 мм уложенной на звукоизолирующее основание. Звукоизолирующее основание представляет собой несъемную опалубку из скрепленных между собой листов фанеры толщиной 9 мм, которые опираются на виброизолирующие опоры из эластомера Sylomer. Между виброизолирующими опорами укладываются звукопоглощающие плиты Шуманет-ЭКО/СК/БМ или АкуЛайт. Ко всем боковым поверхностям (стенам, колоннам и порогам) торцы конструкции пола прилегают через два слоя упругой прокладки из материала Вибростек-М для обеспечения акустической развязки стяжки со стенами.

Контакты Acoustic Group Украина:

Киев
ул. Куренёвская, д. 18, оф. 504
+38 (044) 251-21-21 (многоканальный),
info@shumanet.ua